

## PRO 12v

- ✓ Mandrina detașabilă permite utilizatorului să păstreze un bit de șurubelniță de 25 mm chiar și atunci când mandrina este montată
- ✓ Mașină de găurit cu percuție extrem de compactă - lungime 192 mm cu mandrină / 155 mm fără
- ✓ Bec LED cu mod pentru luminozitate redusă - vă permite să lucrați în spații înguste și cu acces dificil
- ✓ Clemă de prindere la centură pentru un transport ușor
- ✓ Indicator încorporat al nivelului de încărcare al acumulatorului
- ✓ Cuplu ridicat - 32 Nm pentru o gamă largă de utilizări



|                                                                        |                     |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Capacitatea acumulatorului (Ah)                                        | 2,0                 |
| Cod EAN                                                                | 4002395136377       |
| Cuplu maxim (Nm)                                                       | 32                  |
| Deschiderea mandrinei (mm)                                             | 10                  |
| Diametrul max. găurire lemn (mm)                                       | 20                  |
| Diametrul max. găurire oțel (mm)                                       | 10                  |
| Furnizat în                                                            | Geantă pentru scule |
| Greutate cu acumulator (EPTA) (kg)                                     | 1,2                 |
| Încărcătorul livrat                                                    | 40 min              |
| Incertitudinea vibrațiilor la gaurirea în metal ( $m/s^2$ )            | 1,5                 |
| Indicator încărcare acumulator                                         | Da                  |
| LED                                                                    | Da                  |
| Max. drilling wood  steel [mm]                                         | 20 / 10             |
| Nivel nesigur presiune zgomot (dB(A))                                  | 3                   |
| Nivel nesigur putere zgomot (dB(A))                                    | 3                   |
| Nivel presiune zgomot (L <sub>pa</sub> )(dB(A))                        | 69                  |
| Nivel putere zgomot (L <sub>wa</sub> )(dB(A))                          | 80                  |
| Nr. de acumulatori furnizați                                           | 2                   |
| Tensiune acumulator (V)                                                | 12                  |
| Tipul acumulatorului                                                   | Li-ion              |
| Turația la mersul în gol (rpm)                                         | 0 - 400 / 0 - 1500  |
| Turație în gol - treapta 1 (rpm)                                       | 0 - 400             |
| Turație în gol - treapta 2 (rpm)                                       | 0 - 1500            |
| Vibrații la gaurirea în metal ( $m/s^2$ )                              | 1,1                 |
| Vibration screw driving without impact [mls <sup>2</sup> ]             | 0,6                 |
| Vibration screw driving without impact uncertainty [mls <sup>2</sup> ] | 1,5                 |