

- ✓ Motor puternic de 1010 wați
- ✓ Capacitate de găurire în beton de 28 mm
- ✓ Funcție de oprire a acțiunii de rotopercuție pentru lucrările fine de dăltuire
- ✓ Modul de percuție ușoară reduce energia de impact și viteza pentru lucrările de dăltuire/găurire în materiale sensibile
- ✓ Sistem FIXTEC pentru schimbare rapidă a sculei
- ✓ Cuplaj de siguranță pentru protecția utilizatorului
- ✓ Sistem electronic de control al vitezei variabile
- ✓ Funcție de oprire a rotopercuției pentru găurire în lemn sau metal



Cod EAN	4002395194377
Diametrul max. găurire beton (mm)	28
Diametrul max. găurire lemn (mm)	30
Diametrul max. găurire oțel (mm)	13
Diametrul max. în beton cu carote (mm)	50
Energie de impact (EPTA)(J)	2,8
Frecvența percuțiilor (bpm)	0 - 5000
Furnizat în	Cutie plastic
Greutate (kg)	2,8
Incertitudinea vibrațiilor la gaurirea în beton (m / s ²)	1,5
Max. drilling wood steel concrete [mm]	30 / 13 / 28
Nivel nesigur presiune zgomot (dB(A))	3
Nivel nesigur putere zgomot (dB(A))	3
Nivel presiune zgomot (Lpa)(dB(A))	92
Nivel putere zgomot (Lwa)(dB(A))	103
Power output (W)	505
Putere nominală (W)	1010
Turația la mersul în gol (rpm)	0 - 1500
Vibrații dăltuire (m/s ²)	13,5
Vibrații dăltuire incerte (m/s ²)	1,5
Vibrații găurire (m/s ²)	15,4
Vibrații la gaurirea în beton (m / s ²)	15,4

