

- ✓ Motor puternic de 800 wați
- ✓ Capacitate de găurire în beton de 26 mm
- ✓ Funcție de oprire a acțiunii de rotopercuție pentru lucrările fine de dăltuire
- ✓ Cuplaj de siguranță pentru protecția utilizatorului
- ✓ Sistem electronic de control al vitezei variabile
- ✓ Funcție de oprire a rotopercuției pentru găurire în lemn sau metal
- ✓ Funcție de inversare a sensului de rotație a axului
- ✓ Motor puternic de 800 wați
- ✓ Capacitate de găurire în beton de 26 mm



Cod EAN	4002395194681
Diametrul max. găurire beton (mm)	26
Diametrul max. găurire lemn (mm)	30
Diametrul max. găurire oțel (mm)	13
Energie de impact (EPTA)(J)	2,5
Frecvența percuțiilor (bpm)	0 - 4500
Furnizat în	Cutie plastic
Greutate (kg)	2,8
Incertitudinea vibrațiilor la gaurirea în beton (m / s ²)	1,5
Max. drilling wood steel concrete [mm]	30 / 13 / 26
Nivel nesigur presiune zgomot (dB(A))	3
Nivel nesigur putere zgomot (dB(A))	3
Nivel presiune zgomot (Lpa)(dB(A))	92
Nivel putere zgomot (Lwa)(dB(A))	103
Power output (W)	400
Putere nominală (W)	800
Turația la mersul în gol (rpm)	0 - 1500
Vibrații dăltuire (m/s ²)	12,5
Vibrații dăltuire incerte (m/s ²)	1,5
Vibrații găurire (m/s ²)	15,0
Vibrații la gaurirea în beton (m / s ²)	15