

- ✓ Motor puternic de 1200 wați
- ✓ Capacitate de găurire în beton de 40 mm
- ✓ Funcție de oprire a acțiunii de rotopercuție pentru lucrările fine de dăltuire
- ✓ Modul de percuție ușoară reduce energia de impact și viteza pentru lucrările de dăltuire/găurire în materiale sensibile
- ✓ Sistem anti-vibrații (AVS) care reduce în mod semnificativ vibrațiile, pentru o utilizare confortabilă și sigură
- ✓ Cuplaj de siguranță pentru protecția utilizatorului
- ✓ Funcție Soft start cu pornire lentă pentru dăltuire/găurire de înaltă precizie



Cod EAN	4002395198603
Diametrul max. găurire beton (mm)	40
Diametrul max. în beton cu burghiu de străpungere (mm)	65
Diametrul max. în beton cu carote (mm)	90
Energie de impact (EPTA)(J)	8,5
Frecvența percuțiilor (bpm)	0 - 2840
Furnizat în	Cutie plastic
Greutate (kg)	6,6
Incertitudinea vibrațiilor la gaurirea în beton (m/s^2)	1,5
Max. drilling concrete (core bit/tunnel drill bit [mm])	40 / 90 / 65
Nivel nesigur presiune zgomot (dB(A))	3
Nivel nesigur putere zgomot (dB(A))	3
Nivel presiune zgomot (Lpa)(dB(A))	99
Nivel putere zgomot (Lwa)(dB(A))	110
Power output (W)	600
Putere nominală (W)	1200
Turația la mersul în gol (rpm)	0 - 300
Vibrații dăltuire (m/s^2)	9
Vibrații dăltuire incerte (m/s^2)	1,9
Vibrații găurire (m/s^2)	13,0
Vibrații la gaurirea în beton (m/s^2)	13,5

