

- ✓ Motor puternic de 1200 wați
- ✓ Energie de impact de 8,5 J pentru o dăltuire ușoară
- ✓ Modul de percuție ușoară reduce energia de impact pentru lucrările de dăltuire în materiale sensibile
- ✓ Sistem anti-vibrații (AVS) care reduce în mod semnificativ vibrațiile, pentru o utilizare confortabilă și sigură
- ✓ Funcție Soft start de pornire lentă pentru dăltuire de înaltă precizie
- ✓ Indicatorul de avarie furnizează o notificare în timp util privind uzura periiilor



Cod EAN	4002395198795
Diametrul max. găurire beton (mm)	40
Energie de impact (EPTA)(J)	8,5
Frecvența percuțiilor (bpm)	0 - 2840
Furnizat în	Cutie plastic
Greutate (kg)	6,2
Nivel nesigur presiune zgomot (dB(A))	3
Nivel nesigur putere zgomot (dB(A))	3
Nivel presiune zgomot (Lpa)(dB(A))	91
Nivel putere zgomot (Lwa)(dB(A))	104
Nivel putere zgomot garantat (dB(A))	104
Nivel putere zgomot măsurat (dB(A))	101
Power output (W)	600
Putere nominală (W)	1200
Vibrații dăltuire (m/s ²)	11,5
Vibrații dăltuire incerte (m/s ²)	1,9
Vibrații găurire (m/s ²)	n/a

