

- ✓ Motor puternic de 1600 wați
- ✓ Energie de impact de 20 J pentru lucrări de demolare dificile
- ✓ Sistem electronic de control al vitezei variabile
- ✓ Limitare a turației la mersul în gol
- ✓ Sistem anti-vibrații (AVS) care reduce în mod semnificativ vibrațiile, pentru o utilizare confortabilă și sigură
- ✓ Funcție Soft start de pornire lentă pentru dăltuire de înaltă precizie
- ✓ Indicatorul de avarie furnizează o notificare în timp util privind uzura periiilor



Cod EAN	4002395198832
Diametrul max. găurire beton (mm)	50
Energie de impact (EPTA)(J)	20
Frecvența percuțiilor (bpm)	975 - 1950
Furnizat în	Cutie plastic
Greutate (kg)	11,0
Nivel nesigur presiune zgomot (dB(A))	3
Nivel nesigur putere zgomot (dB(A))	3
Nivel presiune zgomot (Lpa)(dB(A))	91
Nivel putere zgomot (Lwa)(dB(A))	105
Power output (W)	800
Putere nominală (W)	1600
Vibrații dăltuire (m/s ²)	11
Vibrații dăltuire incerte (m/s ²)	2
Vibrații găurire (m/s ²)	n/a