

- ✓ Motor puternic de 1700 wați
- ✓ Energie de impact de 20 J pentru lucrări de demolare dificile
- ✓ Capacitate de găurire în beton de 50 mm
- ✓ Sistem electronic de control al vitezei variabile
- ✓ Limitare a turației la mersul în gol
- ✓ Sistem anti-vibrații (AVS) care reduce în mod semnificativ vibrațiile, pentru o utilizare confortabilă și sigură
- ✓ Cuplaj de siguranță pentru protecția utilizatorului
- ✓ Funcție Soft start cu pornire lentă pentru dăltuire/găurire de înaltă precizie



Cod EAN	4002395198931
Diametrul max. găurire beton (mm)	50
Diametrul max. în beton cu burghiu de străpungere (mm)	80
Diametrul max. în beton cu carote (mm)	150
Energie de impact (EPTA)(J)	20
Frecvența percuțiilor (bpm)	975 - 1950
Furnizat în	Cutie plastic
Greutate (kg)	11,8
Incertitudinea vibrațiilor la gaurirea în beton (m / s ²)	2
Max. drilling concrete (core bit/tunnel drill bit [mm])	50 / 150 / 80
Nivel nesigur presiune zgomot (dB(A))	3
Nivel nesigur putere zgomot (dB(A))	3
Nivel presiune zgomot (Lpa)(dB(A))	100
Nivel putere zgomot (Lwa)(dB(A))	111
Power output (W)	850
Putere nominală (W)	1700
Turația la mersul în gol (rpm)	125 - 250
Vibrații dăltuire (m/s ²)	11
Vibrații dăltuire incerte (m/s ²)	2
Vibrații găurire (m/s ²)	12,5
Vibrații la gaurirea în beton (m / s ²)	12,5

