

PRO 18v

- ✓ Mică, compactă și puternică pentru aplicații care necesită un cuplu ridicat
- ✓ Lungime de numai 202 mm, fără mandrină având o lungime de 158 mm
- ✓ Cuplu maxim de 50 Nm (2,0 Ah) / 60 Nm (4,0 Ah) pentru o putere completă
- ✓ 2 viteze - 0-450 / 0-1800 rpm
- ✓ Mandrină metalică 13 mm detașabilă pentru o durabilitate îmbunătățită și mai multă versatilitate
- ✓ Selector robust pentru modul de operare cu By-Pass
- ✓ LED pentru iluminarea spațiului de lucru
- ✓ Funcție de inversare a sensului de rotație a axului



Acumulatori furnizați	2 x 2.0Ah
Capacitatea acumulatorului (Ah)	2,0
Cod EAN	4058546010843
Cuplu maxim (Nm)	60
Deschiderea mandrinei (mm)	13
Diametrul max. găurire lemn (mm)	45
Diametrul max. găurire lemn oțel zidărie [mm]	45 / 13 / 14
Diametrul max. găurire oțel (mm)	13
Furnizat în	Cutie plastic
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg)	1,7
Încărcătorul livrat	30 min
Indicator încărcare acumulator	Da
LED	Da
Max. drilling wood steel [mm]	45 / 13
Nr. de acumulatori furnizați	2
Setări de viteză	2
Tensiune acumulator (V)	18
Tip mandrină	Detașabil/ă
Tipul acumulatorului	Li-ion
Turația la mersul în gol (rpm)	0 - 450 / 0 - 1800
Turație în gol - treapta 1 (rpm)	0 - 450
Turație în gol - treapta 2 (rpm)	0 - 1800

