

PRO 18v



Capacitatea acumulatorului (Ah)	2,0
Cod EAN	4058546028947
Cuplu maxim (Nm)	60
Deschiderea mandrinei (mm)	13
Diametrul max. găurire lemn (mm)	40
Diametrul max. găurire lemn oțel zidărie [mm]	40 / 13 / 14
Diametrul max. găurire oțel (mm)	13
Diametrul max. găurire zidărie (mm)	14
Frecvența percuțiilor (bpm)	7150 / 23400
Furnizat în	Cutie plastic
Greutate (kg)	1.3
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg)	1.7 (L1820S)
Încărcătorul livrat	40 min
Incertitudinea vibrațiilor la gaurirea în beton (m/s^2)	1.5
Incertitudinea vibrațiilor la gaurirea în metal (m/s^2)	1.5
Indicator încărcare acumulator	Da
LED	Da
Nivel nesigur presiune zgomot (dB(A))	5
Nivel nesigur putere zgomot (dB(A))	5
Nivel presiune zgomot (L_{pa})(dB(A))	87
Nivel putere zgomot (L_{wa})(dB(A))	98
Nr. de acumulatori furnizați	2
Setări de viteză	2
Tensiune acumulator (V)	18
Tipul acumulatorului	Li-ion
Trepte de reglaj al cuplului	24
Turația la mersul în gol (rpm)	0 - 550 / 0 - 1800