

PRO 18v

- ✓ Mică, compactă și puternică pentru aplicații care necesită un cuplu ridicat
- ✓ Lungime totală de numai 191 mm
- ✓ Cuplu maxim de 50 Nm (2,0 Ah) / 60 Nm (4,0 Ah) pentru o putere completă
- ✓ 2 viteze - 0-450 / 0-1800 rpm
- ✓ Selector robust pentru modul de operare cu By-Pass
- ✓ LED pentru iluminarea spațiului de lucru
- ✓ Funcție de inversare a sensului de rotație a axului
- ✓ Mandrină metalică de 13 mm pentru mai multă durabilitate



Capacitatea acumulatorului (Ah)	-
Cod EAN	4058546324063
Cuplu maxim (Nm)	60
Deschiderea mandrinei (mm)	13
Diametrul max. găurire lemn (mm)	40
Diametrul max. găurire lemn oțel zidărie [mm]	45 / 13 / 14
Diametrul max. găurire oțel (mm)	13
Diametrul max. găurire zidărie (mm)	14
Frecvența percuțiilor (bpm)	23.400
Furnizat în	Cutie carton
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg)	1,71
Încărcătorul livrat	Fără încărcător
Indicator încărcare acumulator	Da
LED	Da
Nr. de acumulatori furnizați	0
Setări de viteză	2
Tensiune acumulator (V)	18
Tipul acumulatorului	Li-ion
Turația la mersul în gol (rpm)	0 - 450 / 0 - 1800
Turație în gol - treapta 1 (rpm)	0 - 450
Turație în gol - treapta 2 (rpm)	0-1800