

PRO 18v

- ✓ Mașină de găurit cu percuție compactă și ușoară, care oferă un cuplu de până la 60 Nm
- ✓ Cutie de viteze cu 2 trepte, 0 - 500 rpm și 0 - 1800 rpm
- ✓ Modul de percuție oferă până la 28.800 bpm pentru găurire rapidă în zidărie
- ✓ Sculă ușoară cântărind doar 1,4 kg cu baterie PRO18V 2.0Ah
- ✓ Setări de cuplu cu 24 de trepte pentru un control maxim în modul de înșurubare
- ✓ Mandrina profesională de 13 mm
- ✓ Compatibilitate cu platforma PRO18V



Acumulatori furnizați	2 x 2,0Ah
Capacitatea acumulatorului (Ah)	2,0
Cod EAN	4058546348243
Cuplu maxim (Nm)	60
Deschiderea mandrinei (mm)	13
Diametrul max. găurire lemn (mm)	54
Diametrul max. găurire lemn oțel zidărie [mm]	54 / 13 / 13
Diametrul max. găurire oțel (mm)	13
Diametrul max. găurire zidărie (mm)	13
Frecvența percuțiilor (bpm)	28,800
Furnizat în	Cutie plastic
Greutate (kg)	1,3
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg)	1,7 (L1820S)
Încărcătorul livrat	60 min
Incertitudinea vibrațiilor la gaurirea în beton (m/s^2)	1.5
Incertitudinea vibrațiilor la gaurirea în metal (m/s^2)	1.5
Indicator încărcare acumulator	Da
LED	Da
Nivel nesigur presiune zgomot (dB(A))	5
Nivel nesigur putere zgomot (dB(A))	5
Nivel presiune zgomot (L _{pa})(dB(A))	89.5
Nivel putere zgomot (L _{wa})(dB(A))	100.5
Nr. de acumulatori furnizați	2
Setări de viteză	2
Tensiune acumulator (V)	18
Tipul acumulatorului	Li-ion
Trepte de reglaj al cuplului	24

