



Acumulatori furnizați	2 x 6,0Ah
Capacitatea acumulatorului (Ah)	6,0
Cod EAN	4058546413286
Cuplu maxim (Nm)	141
Deschiderea mandrinei (mm)	13
Diametrul max. găurire beton (mm)	20
Diametrul max. găurire lemn (mm)	100
Diametrul max. găurire oțel (mm)	13
Diametrul max. găurire zidărie (mm)	20
Frecvența percuțiilor (bpm)	32000
Funcții anti-recul	Da
Furnizat în	Cutie plastic
Greutate (kg)	1,6
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg)	2,4 (L1860SHD)
Încărcătorul livrat	90 min
Incertitudinea vibrațiilor la gaurirea în beton (m/s^2)	1,5
Incertitudinea vibrațiilor la gaurirea în metal (m/s^2)	1,5
Indicator încărcare acumulator	Da
LED	Da
Mod percuție ușoară (rpm)	2000
Nivel nesigur presiune zgomot (dB(A))	5
Nivel nesigur putere zgomot (dB(A))	5
Nivel presiune zgomot (L_{pa})(dB(A))	100
Nivel putere zgomot (L_{wa})(dB(A))	108
Nr. de acumulatori furnizați	2
Setări de viteză	2
Tensiune acumulator (V)	18V
Tip mandrină	Fără cheie

