

Fierăstrău pendular electric 680 W RJS1050-K



- Cea mai bună vizibilitate a liniei de tăiere asigurată de profilul îngust, LED și AIRFORWARDS pentru îndepărtarea prafului
- Nivel ridicat de precizie obținut prin intermediul mecanismului PRO STROKE, acțiunii pendulare în 4 trepte și LINEASSIST
- Reglare viteză SPEEDCONTROL activată cu degetul mare
- Clemă prindere pânză SURELOCK cu codificare cromatică ce indică dacă pânza este montată corect
- Pânza FLUSHCUT îi permite utilizatorului să taie pânza la nivelul protecției



Putere	680 W
Lungimea cursei (mm)	23
Frecvență curse la mers în gol (cpm)	500-3,100
Capacitate max. de tăiere în lemn/oțel/aluminiu (mm)	105 12 12
Greutate (kg)	2.2
Număr articol	5133002219
Cod EAN	4892210128379
Echipe standard	1x pânză pentru lemn, 1x pânză de tăiere la nivel, 1x garnitură de evacuare a prafului
Frecvență curse la mers în gol (cpm)	500-3,100
Furnizat în	Cutie plastic
Incertitudine vibrații tăiere tablă metal (m/s^2)	1.5
Incertitudinea vibrațiilor la tăierea placilor (m / s^2)	1.5
Nivel nesigur presiune zgomot (dB(A))	3.0
Nivel nesigur putere zgomot (dB(A))	3.0
Nivel presiune zgomot (Lpa)(dB(A))	87.5
Nivel putere zgomot (Lwa) (dB(A))	98.5
Nivel putere zgomot măsurat (dB(A))	98.5
Nivel putere zgomot măsurat nesigur (dB(A))	3
Turația la mersul în gol (rpm)	500-3,100
Vibrații la tăierea placilor (m / s^2)	7.8

* Este necesară înregistrarea pentru prelungirea garanției de la 2 la 3 ani. Vă rugăm să vizitați site-ul nostru ro.ryobitools.eu în termen de 30 de zile de la cumpărare pentru informații detaliate despre condițiile de garanție și înregistrarea prelungirii.