

## Fierăstrău pendular electric 500 W RJS720-G



- Cea mai bună vizibilitate a liniei de tăiere datorită construcției compacte și subțiri cu suflantă praf orientată în față care menține linia de tăiere curată
- Caracteristicile precum noua bară plată a fierăstrăului, funcția Line Assist și capacitatea de tăiere la nivel îmbunătățesc precizia debitării
- Motorul de 500 W cu 0 - 3.000 spm asigură o capacitate de debitare de 72 mm în lemn și 6 mm în oțel, oferind o performanță fără compromisuri



|                                                              |                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Putere                                                       | 720 W                                                                            |
| Lungimea cursei (mm)                                         | 19                                                                               |
| Frecvență curse la mers în gol (cpm)                         | 0-3,000                                                                          |
| Capacitate max. de tăiere în lemn/oțel/aluminiu (mm)         | 72 6                                                                             |
| Greutate (kg)                                                | 1.8                                                                              |
| Număr articol                                                | 5133002223                                                                       |
| Cod EAN                                                      | 4892210129031                                                                    |
| Echipare standard                                            | 1x pânză fierăstrău pentru lemn, 1x cheie hexagonală, 1x garnitură evacuare praf |
| Frecvență curse la mers în gol (cpm)                         | 0-3,000                                                                          |
| Furnizat în                                                  | Peste 75% carton reciclat                                                        |
| Incertitudine vibrații tăiere tablă metal ( $m/s^2$ )        | 1.5                                                                              |
| Incertitudinea vibrațiilor la tăierea placilor ( $m / s^2$ ) | 1.5                                                                              |
| Nivel nesigur presiune zgomot (dB(A))                        | 3.0                                                                              |
| Nivel nesigur putere zgomot (dB(A))                          | 3.0                                                                              |
| Nivel presiune zgomot (Lpa) (dB(A))                          | 85.5                                                                             |
| Nivel putere zgomot (Lwa) (dB(A))                            | 96.5                                                                             |
| Nivel vibrații ( $m/s^2$ )                                   | 8,3                                                                              |
| Turația la mersul în gol (rpm)                               | 0-3,000                                                                          |
| Vibrații la tăierea placilor ( $m / s^2$ )                   | 4.3                                                                              |
| Vibrații nesigure ( $m/s^2$ )                                | 1,5                                                                              |

\* Este necesară înregistrarea pentru prelungirea garanției de la 2 la 3 ani. Vă rugăm să vizitați site-ul nostru [ro.ryobitools.eu](http://ro.ryobitools.eu) în termen de 30 de zile de la cumpărare pentru informații detaliate despre condițiile de garanție și înregistrarea prelungirii.