

## Fierăstrău sabie 18V ONE+™ R18RS-0



- Ideal pentru debitare brută și rapidă pentru lucrări de demolare a materialelor precum lemnul, metalul și plasticul.
- Mânerul Anti-Vibe™ îmbunătățește confortul și controlul în timpul debitării
- Sistem de prindere a lamei fără cheie pentru schimbare rapidă și ușoară a lamei
- Talpa reglabilă permite utilizarea unor diferite secțiuni ale pânzei, prelungind durata de exploatare a pânzei

|                                                               |                                                        |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Putere                                                        | 18V                                                    |
| Capacitate de tăiere lemn (mm)                                | 200                                                    |
| Frecvență curse la mers în gol (cpm)                          | 0 - 2900                                               |
| Lungimea cursei (mm)                                          | 28                                                     |
| Greutate cu acumulator (EPTA) (kg)                            | 2.8 (RB1820C)                                          |
| Număr articol                                                 | 5133002637                                             |
| Cod EAN                                                       | 4892210141910                                          |
| Conține încărcător                                            | Nu                                                     |
| Echipare standard                                             | 1 x pânză fierăstrău pentru lemn, 1 x cheie hexagonală |
| Frecvență curse la mers în gol (cpm)                          | 0 - 2900                                               |
| Furnizat în                                                   | Peste 75% carton reciclat                              |
| Greutate (fără acumulator) (kg)                               | 2.4                                                    |
| Incertitudinea vibrațiilor la tăierea grinzilor ( $m / s^2$ ) | 1.5                                                    |
| Incertitudinea vibrațiilor la tăierea plăcilor ( $m / s^2$ )  | 1.5                                                    |
| Nivel nesigur presiune zgomot (dB(A))                         | 3.0                                                    |
| Nivel nesigur putere zgomot (dB(A))                           | 3.0                                                    |
| Nivel presiune zgomot (Lpa) (dB(A))                           | 80.5                                                   |
| Nivel putere zgomot (Lwa)(dB(A))                              | 91.5                                                   |
| Nr. de acumulatori furnizați                                  | 0                                                      |
| Turația la mersul în gol (rpm)                                | 0 - 2900                                               |

\* Este necesară înregistrarea pentru prelungirea garanției de la 2 la 3 ani. Vă rugăm să vizitați site-ul nostru [ro.ryobitools.eu](http://ro.ryobitools.eu) în termen de 30 de zile de la cumpărare pentru informații detaliate despre condițiile de garanție și înregistrarea prelungirii.