

Fierăstrău traforaj 125 W RSW1240G

RYOBI



- Prezintă o capacitate maximă de tăiere de 405 mm și permite schimbarea ușoară, fără scule a pâzelor
- Masa basculantă din aluminiu turnat se înclină la unghiuri între 0 - 45 grade
- Designul cu viteză variabilă oferă flexibilitatea de a duce la bun sfârșit o varietate de lucrări
- Suflanta de praf integrată îndepărtează resturile de pe suprafața de tăiere, pentru vizibilitate maximă
- Talpa din fontă reduce vibrațiile pentru o tăiere mai precisă



Putere	70W
Diametru exterior disc (mm)	127
Adâncimea max. de tăiere (mm)	52
Turația lamei (rpm)	550-1700
Greutate (kg)	12
Număr articol	5133002860
Adâncimea max. de tăiere (mm)	52
Cod EAN	4892210149602
Cutting Capacity Width [mm]	405
Dust port	Da
Echipare standard	pânză, cheie imbus, adaptor de pânză fără pini
Lungimea cursei (mm)	20
Nivel nesigur presiune zgomot (dB(A))	3.0
Nivel nesigur putere zgomot (dB(A))	3.0
Nivel presiune zgomot (Lpa) (dB(A))	61.5
Nivel putere zgomot (Lwa) (dB(A))	74.0