

Ciocan rotopercutor SDS+ electric 1050 W RSDS1050-K



- Mecanismul de ciocan pneumatic generează 3.6J EPTA de energie de impact, ideală pentru găurirea în piatră sau beton
- Motorul de 1050W produce o putere de 0 -950RPM și 0-4000BPM astfel oferă o performanță excepțională de găurire
- Designul în formă de L permite utilizatorului să se apropie de piesa prelucrată și oferă un echilibru mai bun
- 3 moduri de versatilitate suplimentară (ciocan rotopercutor, burghiu rotativ, daltă)



Putere	1050 W
Energia de impact (J)	3.6
Turația la mersul în gol (rpm)	0-950
Diametrul max. găurire lemn oțel zidărie [mm]	40 13 26
Greutate (kg)	7
Număr articol	5133004350
Cod EAN	4892210170644
Diametrul max. găurire zidărie (mm)	26
Echipare standard	x3 burghie SDS (8mm, 10mm, 12mm x 150mm), x1 daltă ascuțită, x1 daltă plată,
Frecvența percuțiilor (bpm)	0-4000
Furnizat în	Cutie plastic
Joule	3.6
Tip mandrină	SDS+
Turația la mersul în gol (rpm)	0-950

* Este necesară înregistrarea pentru prelungirea garanției de la 2 la 3 ani. Vă rugăm să vizitați site-ul nostru ro.ryobitools.eu în termen de 30 de zile de la cumpărare pentru informații detaliate despre condițiile de garanție și înregistrarea prelungirii.