

Unealtă rotativă 18V ONE+™ RRT18-0

RYOBI



ONE+ **18V** **3 YEAR**

- Construit în dispozitiv există un selector de viteză reglabilă care variază de la 4.400 - 23.000 rpm
- Mandrina cu schimbare rapidă permite schimbarea rapidă și ușoară a accesoriilor (3,2 mm)
- Minifreza are un cablu moale de 120 cm pentru o gamă largă de mișcări și manevrabilitate sporită
- Forma de stilou permite o prindere fermă și confortabilă, asigurând în același timp o precizie maximă
- Manșonul universal poate fi utilizat cu orice marcă de accesorii



Putere	18V
Dimensiunea bușei (mm)	3.2
Lungime cablu (cm)	120
Turația la mersul în gol (rpm)	4400 - 23000
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg)	0.83
Număr articol	5133004939
Bucșă elastică (mm)	3.2
Capacitatea acumulatorului (Ah)	-
Cod EAN	4892210189653
Conține încărcător	Nu
Echipare standard	15 accesorii: 1x cheie fixă, 1x disc abraziv, 1x mandrină de lustruit, 2x roți de lustruit, 1x pastă de lustruit, 1x mandrină de șlefuit, 4x tamburi de șlefuit, 1x roată cu perie de sârmă, 1x 0.8mm bit de gravat, 1x debitator de mare viteză de 5mm, 1x bit diamantat de gravat tip roată
Furnizat în	Peste 75% carton reciclat
Greutate (fără acumulator) (kg)	0.4
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg)	0.8 (RB1820C)
Nivel nesigur presiune zgomot (dB(A))	3.0
Nivel nesigur putere zgomot (dB(A))	3.0
Nivel vibrații zgomot (Lpa) (dB(A))	52.0
Nivel putere zgomot (Lwa) (dB(A))	63.0
Nivel vibrații (m/s²)	12.5
Nr. de acumulatori furnizați	0

* Este necesară înregistrarea pentru prelungirea garanției de la 2 la 3 ani. Vă rugăm să vizitați site-ul nostru ro.ryobitools.eu în termen de 30 de zile de la cumpărare pentru informații detaliate despre condițiile de garanție și înregistrarea prelungirii.