

Unealtă rotativă USB Lithium™ 4V (1x 2,0Ah, cu 15 accesorii) RRT4-120GA15



- Selectați viteza necesară pentru aplicație cu control variabil al vitezei de la 5.000 - 25.000 rpm
- Un mâner subțire tip stilou sporește ușurința de utilizare a minifrezei
- Colierul de schimbare rapidă permite schimbarea rapidă și ușoară (3,2 mm) a accesoriilor
- Acumulator cu litiu USB detașabil



Putere	4V
Dimensiunea buçei (mm)	3.2
Turația la mersul în gol (rpm)	5,000 - 25,000
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg)	0.29 (RB420)
Număr articol	5133005634
Buçă elastică (mm)	3.2
Capacitatea acumulatorului (Ah)	2.0 (RB420)
Cod EAN	4892210207463
Conține încărcător	Da
Echipare standard	15 accesorii - (freză gravură de 1,6 mm, 2 discuri de lustruire din pâslă de 13 mm și 2 x 25 mm, mandrină de lustruire, compus de lustruire, perie din oțel carbon de 19 mm, 4 benzi de șlefuire de 6,4 mm (2 x granulație 60, 2 x granulație 120), mandrină de șlefuire de 6,4 mm, 2 pietre de șlefuit din oxid de aluminiu (1 x 9,5 mm cilindrică, 1 x 9,5 mm conică)), cutie de depozitare a accesoriilor și cheie. 1x baterie de 2,0 Ah (RB420) și cablu de încărcare USB C
Furnizat în	Peste 75% carton reciclat
Greutate (fără acumulator) (kg)	0.23
Nivel nesigur presiune zgomot (dB(A))	3
Nivel nesigur putere zgomot (dB(A))	3
Nivel presiune zgomot (Lpa) (dB(A))	61
Nivel putere zgomot (Lwa) (dB(A))	72

* Este necesară înregistrarea pentru prelungirea garanției de la 2 la 3 ani. Va rugăm să vizitați site-ul nostru ro.ryobitools.eu în termen de 30 de zile de la cumpărare pentru informații detaliate despre condițiile de garanție și înregistrarea prelungirii.

ryobitools.eu

Nr. de acumulatori furnizați	1
Tipul acumulatorului	Li-ion
Turația la mersul în gol (rpm)	5,000 - 25,000
Vibration Level Main Handle [m/s²]	2.1