

Unealtă rotativă de 12V, cu 3 anexe și 35 de accesorii RRT12-120BA335

RYOBI



- Motorul puternic oferă până la 35.000 rpm. Reglajul cu viteză variabilă variază de la 5.000 - 35.000 rpm, permițând un control fin atunci când este utilizat pe o varietate de materiale
- O minifreză complet fără cablu, cu acumulator încorporat de 12V
- Mandrina cu schimbare rapidă permite schimbarea rapidă și ușoară a accesoriilor (3,2 mm)
- Minifreza este, de asemenea, compatibilă cu o gamă largă de ghidaje și atașamente
- Este depozitată o cutie pentru păstrarea minifrezei și a gamei sale de atașamente și accesorii



Putere	12V
Dimensiunea buçei (mm)	3.2
Turația la mersul în gol (rpm)	5,000 - 35,000
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg)	0.69
Număr articol	5133005635
Bucșă elastică (mm)	3.2
Capacitatea acumulatorului (Ah)	2.0
Cod EAN	4892210207449
Conține încărcător	Da
Echipare standard	35 de accesorii - (burghiu de 3,2 mm, 3 discuri de păsă de 13 mm și 25 mm de lustruire, mandrină de lustruire, compus de lustruire, 12 benzi abrazive de 13 mm (4 x granulație 60, 4 x granulație 120, 4 x granulație 240), mandrină de șlefuit de 13 mm, perie din oțel carbon de 19 mm, 4 x discuri de tăiere de 24 mm, 4 x discuri de tăiere din fibră de sticlă de 32 mm, mandrină, 3 x pietre de polizare din oxid de aluminiu (1 x 9,5 mm cilindrică, 1x 9,5 mm conică, 1x 6,4 mm conică)), 3 accesorii (ghidaj de tăiere, platformă la 45°, platformă la 90°), husă pentru depozitarea accesoriilor, cheie, cablu de încărcare USB C și carcasă turnată prin suflare
Furnizat în	Cutie plastic
Greutate (kg)	0.69
Nivel nesigur zgomot presiune zgomot (dB(A))	3
Nivel nesigur putere zgomot (dB(A))	3
Nivel presiune zgomot (Lpa) (dB(A))	71
Nivel putere zgomot (Lwa) (dB(A))	79

* Este necesară înregistrarea pentru prelungirea garanției de la 2 la 3 ani. Vă rugăm să vizitați site-ul nostru ro.ryobitools.eu în termen de 30 de zile

de la cumpărare pentru informații detaliate despre condițiile de garanție și înregistrarea prelungirii.

ryobitools.eu

Nr. de acumulatori furnizați	1
Tipul acumulatorului	Li-ion
Turația la mersul în gol (rpm)	5,000 - 35,000
Vibration Level Main Handle [m/s ²]	3.9