

Disc de debitare **A 346 EXTRA**



Fe-S-Cl
<0,1%



Caracteristici

Agent de încheiere	Rășină sintetică, întărită cu fibre
Tip granulă	Corund
Duritate	■■■■■□□□
Agresivitate	■■■■■□□□
Durabilitate	■■■■■□□□

Beneficiile produsului

fără fier, sulf și clor - aplicabil universal pentru oțel și oțel inoxidabil (INOX) - disc de tăiere din corund calcinat, cubic - formare scăzută de bavuri, durată de viață mai lungă a uneltei - deosebit de adecvat pentru tăierea materialelor subțiri precum și a profilelor și țevilor - ambalaj: 8 bucăți în doză cu capac transparent pentru o îndepărtare facilă

Materiale

Metal universal	●
Aluminiu	○

Domenii de utilizare

- Construcția instalațiilor
- Construcția aparatelor și recipientilor
- Construcții din metal
- Lăcătușerie
- Industria de prelucrare a inoxidului
- Construcția de balustrade

Diametru x Lățime x Gaură în mm	Formă	Vmax m/s	Nr. de rotații max. permis	Unit. ambalare /buc.	Cod articol
125 x 1,6 x 22,23		80 m/s	12250 1/min	40	362583

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG

Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany

Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186

sales@klingspor.de - www.klingspor.de

