

Disc de debitare

A 46 TZ SPECIAL



Fe-S-Cl
<0,1%



Caracteristici

Agent de încheiere Rășină sintetică, întărită cu fibre

Tip granulă Corund

Duritate ■■■■■■□

Agresivitate ■■■■■■□

Durabilitate ■■■■■■□

Beneficiile produsului

fără fier, sulf și clor - aplicabil universal pe oțel și oțel inoxidabil (INOX) - prima alegere pentru aplicații profesionale și tăierea rapidă a materialelor exigente - ambalaj: 8 bucăți în doză cu capac transparent pentru o îndepărtare facilă

Materiale

Inox ●

Oțel ●

Domenii de utilizare

- Construcția instalațiilor
- Construcția aparatelor și recipientilor
- Construcții din metal
- Lăcătușerie
- Industria de prelucrare a inoxidului
- Construcția de balustrade

Diametru x Lățime x Gaură în mm	Formă	Vmax m/s	Nr. de rotații max. permis	Unit. ambalare /buc.	Cod articol
115 x 1,6 x 22,23		80 m/s	13300 1/min	40	362580
125 x 1,6 x 22,23		80 m/s	12250 1/min	40	362585

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG

Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany

Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186

sales@klingspor.de - www.klingspor.de

