

Disc de debitare **A 60 EXTRA**



Fe-S-CI
<0,1%



Caracteristici

Agent de încheiere Rășină sintetică, întărită cu fibre

Tip granulă Corund

Duritate ■■■■■□□□

Agresivitate ■■■■■□□□

Durabilitate ■■■■■□□□

Beneficiile produsului

formare minimă de bavură - încărcare termică scăzută - raport foarte bun performanță/preț - ambalaj: 10 bucăți în doză cu capac transparent pentru o îndepărtare facilă

Materiale

Metal universal ●

Domenii de utilizare

- Construcția instalațiilor
- Construcția aparatelor și recipientelor
- Construcții din metal
- Lăcătușerie
- Industria de prelucrare a inoxului
- Construcția de balustrade

Diametru x Lățime x Gaură în mm	Formă	Vmax m/s	Nr. de rotații max. permis	Unit. ambalare /buc.	Cod articol
115 x 1 x 22,23		80 m/s	13300 1/min	50	310499
125 x 1 x 22,23		80 m/s	12250 1/min	50	310500

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG

Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany

Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186

sales@klingspor.de - www.klingspor.de

