

Discuri lamelare frontale **SMT 314 EXTRA**



Caracteristici

Tip granulă	Corund
Taler	Fibră de sticlă
Îmbinare tăiş	curbată 12°
Agresivitate	■■■■■□□□
Durabilitate	■■■■■□□□

Beneficiile produsului

grad ridicat de îndepărtare material în aplicațiile pe oțeluri nealiat - de asemenea, potrivit pentru prelucrarea metalelor neferoase - grad ridicat de îndepărtare material în utilizarea pe polizoare unghiulare din toate clasele de performanță

Materiale

Oțel	●
Metale neferoase	●
Lemn	●

Domenii de utilizare

- Construcția instalațiilor
- Construcția aparatelor și recipientelor
- Lăcătușerie

Granulații:

16	20	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	3000	5000	8000
----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------	------

Diametru x Gaură în mm	Formă	Granulă	Vmax m/s	Nr. de rotații max. permis	Unit. ambalare /buc.	Cod articol
115 x 22,23		36	80 m/s	13300 1/min	10	322808
115 x 22,23		40	80 m/s	13300 1/min	10	322809
115 x 22,23		60	80 m/s	13300 1/min	10	322811
115 x 22,23		80	80 m/s	13300 1/min	10	322812

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG

Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany

Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186

sales@klingspor.de - www.klingspor.de



Diametru x Gaură în mm	Formă	Granulă	Vmax m/s	Nr. de rotații max. permis	Unit. ambalare /buc.	Cod articol
115 x 22,23		120	80 m/s	13300 1/min	10	322813
125 x 22,23		36	80 m/s	12250 1/min	10	322814
125 x 22,23		40	80 m/s	12250 1/min	10	322815
125 x 22,23		60	80 m/s	12250 1/min	10	322817
125 x 22,23		80	80 m/s	12250 1/min	10	322818
125 x 22,23		120	80 m/s	12250 1/min	10	322819
180 x 22,23		40	80 m/s	8500 1/min	10	322821
180 x 22,23		60	80 m/s	8500 1/min	10	322822

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG

Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany

Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186

sales@klingspor.de - www.klingspor.de

